



3V COGEIM - FILTRE RECEVEUR À CARTOUCHES



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11817 | **Catégories :** [Filtre](#), [Filtre à cartouche](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENT ASSOCIÉ

[3v-cogeim-plan-dessin.jpeg](#)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Inox 316L

Filtre à cartouche fermé

Pression d'exercice : -1 / +6 Bar.

Température d'exercice : -10 / +140 °C

Capacité : 1130 L

Unité Atex : Ex II 2G IIB



Equipements sur le matériel :

- Entré pour indicateur de niveau
- Buses de lavage x 16
- Boules de lavage x 2
- Buses supérieur de lavage par air avec Membrane Valve Novaseptic X3
- Hublot x 2
- Cartouches filtrantes 5 µm x 12





3V COGEM S.r.l.
PO BOX 219 VIA FRIULI, 19 24044 DALLMINE (BG) ITALY
TEL. +39-035-4165607-608-609-610 FAX +39-035-565656

CE
1370

COMM. JOB: **G54** ITEM SIGLE: TIPO TYPE: **RECEIVER**

N. DE SERIE SERIAL NUMBER: **2332** ANNEE DE COSTR. YEAR BUILT: **2006** COSTRUCTEUR MANUFACT.: **3V COGEM**

ORGANISME D'INSPECTION PED. PED NOTIFIED BODY: **BUREAU VERITAS** NORMES DE CONSTRUCT. DESIGN CODE: **97/23 - CE CODAP 2000**

			SHELL
PRESSION D'EXERCICE DESIGN PRESSURE	(PSI) BAR		-1/+6
TEMPERATURE D'EXERCICE DESIGN TEMPERATURE	(°C) °C		-10° TO +140°
PRESSION D'ESSAI TEST PRESSURE	BAR		11
RADIOGRAPHIE RADIOGRAPHIC EXAMINATION	%		Nd + 10 %
MATERIEL MATERIAL			W.1.4404
CAPACITE CAPACITY	l		1130
POIDS A VIDE EMPTY WEIGHT	Kg		1440
DATE ESSAI HYDRAULIQUE TEST DATE			30/10/2006