



ALFA LAVAL VLM 19X16/104-6.0 - ÉCHANGEUR TUBULAIRE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11063 | Catégories : [Échangeur thermique](#), [Échangeur tubulaire](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENTATION

[doc-echangeur-viscoline.pdf](#)

[detail-technique-VLM19x16.pdf](#)

DESCRIPTION TECHNIQUES

REF : Viscoline - VLM19X16/104-6.0

inox poli

2 batteries de 5 échangeurs tubulaires d.104

Surface unitaire 5,73 m² x 10 = 57 m²

par échangeur : 19 tubes ø16 / longueur 6000

corps spirale pour circulation forcée

tuyauterie, vannes et supportages

Les boissons et la nourriture visqueuse, comme d'autres produits, souvent ont de grande



viscosité ou contiennent des particules de différentes sortes. Dans ces cas-ci, les échangeurs de chaleur tubulaires sont souvent la solution la plus pratique pour le chauffage ou le refroidissement.

Alfa Laval ViscoLine est une gamme d' échangeurs de chaleur de types tubulaires très efficaces qui incorpore des tubes ondulés au profil avancé, conçus pour augmenter la turbulence dans l'écoulement des médias à traiter. Ceci augmente sensiblement le coefficient global de transfert thermique.

L'unité ViscoLine Multitube est une des solutions thermiques la plus couramment employée pour les produits visqueux. Une solution idéale pour le chauffage, le refroidissement et la pasteurisation, en basse et moyenne viscosité, et pour les produits qui contiennent des fibres et de petites substances particulières.



