



CAM ASB 38 - GROUPEUSE AUTOMATIQUE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11751 | Catégories : [Fardeleuse](#), [Machine de packaging / conditionnement](#), [Machine emballage film plastique](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENTATION

[ASB38 Fardeleuse avec banderolage ou fardelage rétractable .pdf](#)

DESCRIPTIF

Fardeleuse avec film étirable ou rétractable

Utilisation précédente : groupage étuis pharmaceutique
Outillage disponible : 126 x 156

Taille min. max.

A - Largeur étuis : 15 - 360 mm

B - Hauteur étuis : 12 - 70 mm



C - Longueur étuis : 50 - 250 mm

D - Longueur fardeaux : 40 - 360 mm

E - Hauteur fardeaux : 24 - 210 mm

F - Largeur fardeaux : 50 - 250 mm

La fardeleuse automatique CAM modèle ASB38 est l'une des machines les plus simples et les plus compactes disponibles sur le marché. Elle résout efficacement tous les problèmes de regroupement et d'assemblage d'étuis cartons, de bouteilles, de plateaux et de produits divers dans n'importe quelle configuration.

- Utilisation d'une seule bobine d'emballage pour utilisation meilleure et plus simple. (réduction des temps de changement)
- Système d'étirage électromécanique permettant une tension constante de la bande indépendamment du diamètre de la bobine
- Position de scellage unique
- Scellage obtenu au moyen d'une barre de soudure associée à une unité de freinage du film

Les produits sont amenés par un tapis roulant puis rassemblés par un système pneumatique et transférés avec un mouvement mécanique dans la zone d'emballage. En avançant, l'assemblage entraîne le film, maintenu par un système de rouleaux, qui permet de pré-étirer le film d'emballage.

Enfin, un mouvement vertical complète l'enveloppement et l'étirement du film et l'amène dans la zone de soudure/découpe. L'assemblage / fardeaux est ensuite évacué.



