



## CAM PMM - ENCARTONNEUSE À MOUVEMENT INTERMITTENT



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

**UGS :** 11617 | **Catégories :** [Etuyeuse / encartonneuse](#), [Machine de packaging / conditionnement](#), [Machine emballage carton](#)

### DESCRIPTION TECHNIQUE

#### MACHINE D'EMBALLAGE CARTON / ENCARTONNEUSE HORIZONTALE À MOUVEMENTS ALTERNATIFS.

Vidéo disponible en fonctionnement.

Options : Dépose cuillères + notices à plat  
Utilisation précédente : tubes et flacons  
Inviolabilité par 4 points hot melt (Nordson colle)  
Documentation disponible

#### FORMATS :

Actuel : 63 X 70 X 137 MM

Largeur Mini / maxi : 15 mm – 90 mm max

Hauteur Mini / maxi : 12 mm – 70 mm max

Longueur Mini / maxi : 50 mm – 200 mm max



## **Cadence :**

25 - 140 coups par minute.

## **Produit:**

Blisters, strips, barquettes, tubes rigides ou souples, flacons, sachets, savonnettes et autres produits alimentaires ou cosmétiques.

## **Matériel utilisable:**

Étuis en carton compact ayant un grammage de 220 - 400 gr/m<sup>2</sup> ou micro-ondulé ayant un grammage de 450 - 600 gr/m<sup>2</sup>. Etuis rainurés et pré-collés (Autres type d'étuis Sur demande).

## **Fermeture:**

Par pattes rentrantes ou bien par colle à chaud distribuée par dispositifs Nordson

## **Alimentation:**

Automatique ou manuelle

## **Tension électrique:**

Triphasée alternatif 220 ou 380 Volt 50 Hz (autres tensions sur demande). Puissance du moteur machine 0,55 Kw

Puissance du moteur pompe à vide 0,42 Kw

Puissance du transformateur et circuits de service 0,95 Kw

Puissance totale 1,92 Kw

Absorption du groupe colleur 3,9 Kw

## **Consommation d'air:**

Absorption 17 NL la minute environ, avec pression de réseau 6 atm. (Seulement en présence de groupes pneumatiques supplémentaires).

Cadence mécanique: 25 + 140 coups la minute.

Vitesse de conditionnement: dépend du type d'alimentation et des Caractéristiques du produit à traiter.

## **Poids :**

Poids net 1050 kg.



Poids brut 1400 Kg.





