



CERAM TS 4 - TAMISEUR



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11363 | **Catégories :** [Tamis rotatif](#), [Tamiseur industriel](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

TAMISEUR centrifuge TS4 est spécialement étudié pour être installé en ligne avec notre système de transfert pneumatique sous vide SUPERVAC. Il est destiné à l'élimination de corps étrangers (tamisage de sécurité), à la réduction d'agréats et à l'élimination des particules supérieures à la granulométrie désirée des produits pulvérulents.

Ses principales applications sont :

- En industrie pharmaceutique : vidange de big bag matières premières, remplissage de conteneurs avant compression, reprise sous sécheurs ou mélangeurs, tamisage de sécurité avant dosage/pesage.
- En industrie alimentaire: tamisage de matières premières en salle de pesée, reprise en sortie atomiseur, mélangeur...
- En industrie chimique ; remplissage de fûts ou big bag, alimentation réacteur, reprise en sortie de



sécheur, mélangeur...

Très faible encombrement, léger et maniable (châssis sur roulettes pivotantes/bloquantes) (poids en ordre de marche = 101 kg) permet d'obtenir des débits jusqu'à 20 000 litres/heure et plus selon le produit et granulométrie finale souhaitée.

Construction de très haute qualité, tout Inox 316 L.

Étanche au vide (5 mbar absolu).

Démontage ultra rapide permettant un nettoyage facile lors des changements de lots ou de produits. Entretien très facile, coût de la maintenance très faible.

GRILLE D.140 X 800

MAILLE 2 MM

ALIMENTATION PAR VIS SANS FIN MOTORISÉE

OUVERTURE BASCULANTE TOTALE

CHASSIS MOBILE





