



CONTIFRAC - UNITÉ DE DÉSODORISATION



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11888 | **Catégories :** [Unité d'évaporation](#), [Unité de chauffage et de refroidissement](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Contifrac sprl
Modèle : CDS-161205
Année : 2017
Type : Désodoriseur
État : neuf, jamais utilisé.



Document : [CDS-P&ID-Deo-500-Electrique.pdf](#)

Installation composée de :

- Un désodorisant cylindrique horizontal à lit peu profond divisé en deux compartiments horizontaux, supporté par deux supports et offrant la possibilité de traiter soit 250 kg dans un compartiment, soit 500 kg dans deux compartiments.
- Une cuve tampon horizontale équipée d'une entrée/sortie de produit, d'une sortie de vide et d'un voyant. Volume : +/- 460 litres.
- 2 échangeur thermique tubulaire
- 1 chauffage électrique
- 2 résistances de chauffe électrique
- Autres équipements : vannes de contrôle et de dosage, débitmètre, rampe de séchage vapeur, ...
- Armoire électrique

Matériaux : toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inoxydable 304L et 316L.

Isolation : laine de roche 100 mm.

Documentation et schéma disponibles.

Capacité : température de désodorisation 180°C (200°C max.)

Batch : 250 Kg ou 500 Kg (2 x 250)

Process : chauffe du produit sous vide + injection de vapeur.

