

OSERtech

CONTIFRAC - UNITÉ DE DÉSODORISATION



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, <u>découvrez tous</u> leurs avis.

UGS: 11888 | Catégories: Unité d'évaporation, Unité de chauffage et de refroidissement

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Contifrac sprl Modèle : CDS-161205

Année: 2017

Type : Désodoriseur

État : neuf, jamais utilisé.



OSERtech

Document: CDS-P&ID-Deo-500-Electrique.pdf

Installation composée de :

- Un désodorisant cylindrique horizontal à lit peu profond divisé en deux compartiments horizontaux, supporté par deux supports et offrant la possibilité de traiter soit 250 kg dans un compartiment, soit 500 kg dans deux compartiments.
- Une cuve tampon horizontale équipée d'une entrée/sortie de produit, d'une sortie de vide et d'un voyant. Volume : +/- 460 litres.
- 2 échangeur thermique tubulaire
- 1 chauffage électrique
- 2 résistances de chauffe électrique
- Autres équipements : vannes de contrôle et de dosage, débitmètre, rampe de séchage vapeur, ...
- Armoire électrique

Matériaux : toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inoxydable 304L et 316L.

Isolation: laine de roche 100 mm.

Documentation et schéma disponibles.

Capacité: température de désodorisation 180°C (200°C max.)

Batch: 250 Kg ou 500 Kg (2 x 250)

Process : chauffe du produit sous vide + injection de vapeur.



OSERtech





