



DUMOULIN TD 1500 - TURBINE D'ENROBAGE (ATEX)



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12083 | **Catégories :** [Turbine de pelliculage / enrobeuse](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Dumoulin

Modèle : TD 1500

Année : 2000

Type : turbine d'enrobage / Pélliculeuse

Classification : motorisation et capteurs ATEX

Unité opératoire : de 4 à 15 kg de masse à imprégner.



Type de turbine : tambour plein pour imprégnation

Diamètre turbine : Ø 600 mm

Profondeur turbine : 400 mm

Pâles de brasse démontables

Matériaux : acier inoxydable 304 L.

Déchargement : automatique par inversion de la rotation du cylindre

Entrainement par moto réducteur 0,37 kW, variateur de vitesse électronique de 2 à 25 tr/mn.

Enregistreur T°C

Minuterie

Indicateur vitesse turbine

Groupe de ventilation intégré au châssis :

1 Filtre à air EU 13 (filtre absolu)

1 électro-ventilateur 0,37 kW

1 chauffage électrique ADF (résistance de chauffage) 1 500 W avec régulateur de température (sonde)

1 tubulure et buse de soufflage dans la turbine en acier inox





