

DUMOULIN TD 1500 - TURBINE D'ENROBAGE (ATEX)



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, <u>découvrez tous</u>
<u>leurs avis.</u>

UGS: 12083 | Catégories: Turbine de pelliculage / enrobeuse

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant: Dumoulin

Modèle: TD 1500

Année: 2000

Type: turbine d'enrobage / Pélliculeuse

Classification: motorisation et capteurs ATEX

Unité opératoire : de 4 à 15 kg de masse à imprégner.



Type de turbine : tambour plein pour imprégnation

Diamètre turbine : Ø 600 mm

Profondeur turbine: 400 mm

Pâles de brasse démontables

Matériaux : acier inoxydable 304 L.

Déchargement : automatique par inversion de la rotation du cylindre

Entrainement par moto réducteur 0,37 kW, variateur de vitesse électronique de 2 à 25 tr/mn.

Enregistreur T°C

Minuterie

Indicateur vitesse turbine

Groupe de ventilation intégré au chassis :

1 Filtre à air EU 13 (filtre absolu)

1 électro-ventilateur 0,37 kW

1 chauffage électrique ADF (résistance de chauffage) 1 500 W avec régulateur de température (sonde)

1 tubulure et buse de soufflage dans la turnine en acier inox























