



FORBERG DRYER FT20 - MÉLANGEUR SÉCHEUR À PALES



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 12459 | Catégories : [Sécheur](#), [Sécheur à pales](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Forberg

Modèle : FT20

Année : 2001

Type : Mélangeur sécheur à pales

Description : Le produit est séché par soufflage d'air chaud à travers le produit mis en suspension mécanique (fluidisé). L'air humide et les particules en suspension remontent vers le filtre primaire. Un ventilateur souffle l'air humide dans un refroidisseur à eau à serpentin à trois étages. Le condensat provenant de l'air déshumidifié est évacué sous la chambre. Un réchauffeur électrique réchauffe l'air froid et sec, et l'air retourne dans la chambre de mélange.

Matériaux : acier inoxydable

Capacité nominale : 20 litres



Agitation mécanique : deux arbres à pales contre-rotatifs

Variation de vitesse : oui (voir armoire)

Ventilation air pulsée : 1 ventilateur air froid et 1 ventilateur air chaud

Groupe de froid : échangeur tubulaire, connection fluide source extérieur, purge condensat.

Groupe de chauffe : 20 KW

Sonde de température et d'humidité

Échantillonnage de produits

Filtre air / dépoussiéreur Infastaub AJN 024 : surface 2 m²

Décolmatage des filtres par air comprimé

Automate + IHM : Siemens

Ces options disponibles peuvent faire l'affaire d'un devis complémentaire

- émotteur pour granulation humide.
- Pulvérisation de liquide

Dimensions : 326 x 97 x 230 cm

Manuel opérateur et schémas électriques

Vidéo disponible sous tension



