



GLATT GC-750/500 - UNITÉ D'ENROBAGE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 11812 | Catégories : [Turbine de pelliculage / enrobeuse](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Unité d'enrobage complète, avec ces équipement, conçue pour le pelliculage de produits au moyen d'un procédé de pulvérisation continu ou discontinu.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRE :

[Plan implantation équipements + système cip . pdf](#)



1 UNITÉ D'ENROBAGE GLATT GC 750/500

- moteur d'entraînement : 1,1 kW - 380 V - 50 hz - IP 54 - Ex
- ventilateur d'entrée d'air : 1000 m³/h - 6860 trs/min - 2'003 Pa - Max 80°C - 1,1 kW - IP 54
- ventilateur sortie d'air : 1200 m³/h - 2900 trs/min - 1'030 Pa - Max 80°C - 7,5 kW - IP 55
- Vitesse tambour : 2 - 18 trs/min
- Vendu avec deux tambours perforés ø500mm et ø750 mm
- Bras de pulvérisation 2 têtes adaptables + Pompe péristaltique
- Pièces détachées, joints, ...
- Capacité :
20L : 7 à 15 kg
60L : 30 à 45 kg

1 DÉPOUSSIÉREUR HERDING FILTERTECHNIK

Volume d'air d'extraction : 1200 m³ / h

1 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

1 CHAUDIÈRE VAPEUR WANSON CD-36

- Puissance : 36 kW
- Vaporisation 48 kg /h
- Pression de service : 5 bar
- Température : 159°C
- Volume d'eau : 10 L

1 SYSTÈME DE NETTOYAGE (CIP)

Utilisé pour un lavage et entretien facile de la machine.













