



IKA RT 150 KT - AGITATEUR TURBO



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11549 | **Catégories :** [Agitateur](#), [Mélangeur industriel](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Moteur moteur antidéflagrant 3 KW (ADF / ATEX : EExdeIICT4)

2870 trs / min

IP 55

Turbine D.125

Volume max. avec H2O) : 5000 l

Viscosité, max. 15000 mPas

Pression du processus (max.) 0 bar

Vide, max. 100 mbar

Température du procédé, max. 120 °C

Outils de mélange Hélice

Puissance du moteur, standard 3 kW

Dimension arbre D.40 X L.1000

Poids environ 42 kg

Nouvelle cartouche d'étanchéité installée (joints, ...)

Le ROTOTRON® RT d'IKA est un agitateur jet-flow polyvalent utilisé pour l'homogénéisation, la dispersion, la mise en suspension, l'émulsion, l'aération, la dissolution et l'amélioration du



transfert de chaleur. Le RT est le plus efficacement utilisé pour des tâches se situant entre celles d'une machine d'agitation conventionnelle et d'une machine de dispersion avec un système rotor-stator.



