# KALLFASS UNIVERSA 400 + COMPACT 650 SEC

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

**UGS :** 11770 | **Catégories :** Machine emballage film plastique, Soudeuse en L, Tunnel de rétraction

## DESCRIPTION TECHNIQUE

### 1 - Soudeuses en L entièrement automatiques - Kallfass Universa 400

Cadence selon nature du film et type de produits : 85 cycles/min

Longueur barre de soudure transversale : 450 mm

Hauteur de guillotine de soudure maximum : 200 mm

Longueur produit minimum : 80 mm

Film : 12 à 80 microns

Diamètre bobine de film extérieur : maximum 400 mm



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

Laize de film : maximum 600 mm

Système de soudure : Barre de soudure à chauffe permanente, réglette interchangeable, sans dégagement d’odeur, régulation et contrôle température.

**2 - Tunnel de rétraction avec économies d'énergie - Kallfass Compact 650 SEC**

Économie d'énergie en deux étapes avec isolation spéciale dans la hotte du tunnel.

Contrôle de la température sans contact et résistant à l'usure.

Capacité de la soufflerie du tunnel réglable en continu pour s'adapter à la qualité du film

Dispositif de sécurité

Largeur du tunnel : 650 mm

Hauteur libre du tunnel, réglable : 650 mm

Longueur de la hotte du tunnel chauffé : 1100 mm

Hauteur de travail, réglable : 800 - 900 mm

Transport des produits : convoyeur à chaîne à tiges avec tiges enrobées de silicone. (5 tiges manquantes).

Régulation du débit d'air : système breveté de buses annulaires

Convoyeur d’entrée et de sortie disponible avec la machine.



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78