



O'HARA LABCOAT 100 - TURBINE D'ENROBAGE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11843 | **Catégories :** [Turbine de pelliculage / enrobeuse](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENTS

[brochure Labcoat Tablet Coating Systems](#)

DÉTAILS

Année : 2021

Fabricant : O'HARA (canadien)

Alimentation : 400 V Tri +N 50-60Hz



Equipée avec 1 Tambour perforé Ø 36" (915 mm). Volume utile 116 Litres .
Tambour interchangeable (14,3Litres à 157 Litres)
Vitesse tambour : 3 - 24 tours / min
Batch Capacité : 6,8 à 106 Kg pour densité de 0,8 Kgr/Litre
Extracteur 2550 m3/h indépendant avec Filtration H13
Ventilateur entrée d'air 425 à 2380 m3/h avec Filtration G4 -H13
Chariot pour remplacement Tambour
Chariot pour chargement produit
Cuve de préparation agitée 35 L pour Solution
Débit mètre Massif
4 Pistolets Schlick 930 Inclus 30 à 720 Gr /mn
pompe Perilstatique





