



THIMONNIER - ENSACHEUSE DOYPACK D3D



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11720 | **Catégories :** [Ensacheuse](#), [Ensacheuse Doypack](#), [Machine de packaging / conditionnement](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

MACHINE DE REMPLISSAGE ET SCELLAGE DOYPACK

Capacité : de 0,1 à 1 l

Longueur maximale de soudure : 200 mm.



Cadence de production maximum : de 200 à 600 sachets/heure suivant volume, le produit et l'opérateur.

- Magasin de sachets vides
- Dispositif d'ouverture des sachets par gonflage (air comprimé)
- Dispositif de remplissage volumétrique (commande par pédale)
- Soudeuse impulsion biactive à fonctionnement électropneumatique avec réglage de temps de soudure et de refroidissement (commande par action)
- Goulotte support de sachet réglable en hauteur.

Les machines D3 sont conçues pour travailler dans des conditions difficiles. Le bâti et toutes les pièces en contact avec le produit sont réalisés en acier inoxydable de grande qualité. Une armoire étanche protège les éléments de commande électriques et pneumatiques.

D'un encombrement très réduit, les modèles D3 ne nécessitent qu'un minimum d'entretien.

Pour le conditionnement des produits liquides et visqueux.



