



UNIMIX - PLATEFORME DE PRODUCTION COSMÉTIQUE



 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : N / A | **Catégories :** [Cuve](#), [Cuve de process / mélange](#), [Réacteur / cuve de réaction](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

Unité de production cosmétique

PLATE FORME UNIMIX

CUVE DE FABRICATION R1

Cuve de 2000 L, a double enveloppe avec vide et pression équipée :

- d'un système, d'agitation a ancrs double système de rotation et a mouvement alternatif (8 a 48 t/min)
- d'un homogénéisateur NTPE a 2 vitesses : avec agitation forcée avec ou sans recirculation nouvellement équipé d'un variateur de vitesse (mini 500 -maxi 3000t/mn)
- position haute et position basse (recirculation)
- chauffage par vapeur et refroidissement par eau glacée

Minimum à mettre en oeuvre 350 L

FONDOIR R2



Cuve de 800 L, a double enveloppe avec vide et pression équipée :

- d'un agitateur pendulaire type Ystral a 2 vitesses. Avec agitation forcée position I (1500 fl/min) et position II (3000 t/ min)
- chauffage par vapeur et refroidissement par eau glacée.

Minimum a mettre en œuvre 150 L

FONDOIR R3

Cuve de 340 L, a double enveloppe avec vide et pression équipée :

- d'un agitateur pendulaire type Ystral a 2 vitesses : avec agitation forcée position I (1500 t/min) et position II (3000 t/ min)
- chauffage par vapeur et refroidissement par eau glacée.

Minimum a mettre en œuvre 100 L







